



Art.- No: 6.1138.1950
6.1138.2550
6.1138.3850
6.1138.5050

1138

Инструкция по применению

Редакция от 07.06.2018 | Стр. 2/2

Маскировочная лента влагостойкая (до 120°)

Характеристики

Высококачественная маскировочная лента изготовлена из полукреповой бумаги, покрытой клеевым слоем из натурального каучука. Легко наклеивается на металлические части, резину, стекло, хромированные поверхности, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

Рекомендации по применению

Рекомендована для использования в автомастерских для маскировки автомобилей в процессе авторемонта и общих маскировочных работ.

Особенности

- Устойчива к воде и растворителям
- Термостойкость 120°C
- Имеет прекрасную адгезию «лента-лента»
- Обладает высокой первоначальной адгезией
- Удаляется без следа
- Легко отрывается фрагментами нужной длины
- Прекрасно прилегает к поверхности, легко изгибается и наклеивается на искривленные поверхности.

Размеры

Артикул	Ш x Д	Артикул	Ш x Д
6.1138.1950	– 19 мм x 50 м	6.1138.3850	– 38 мм x 50 м
6.1138.2550	– 25 мм x 50 м	6.1138.5050	– 50 мм x 50 м

Технические характеристики

Основа	полукреповая бумага, пропитанная латексом
Клеевой слой	натуральный каучук
Толщина бумаги	110 ± 15 мкм
Прочность на разрыв	95 ± 20 Н/мм ²
Удлинение при разрыве	10 ± 3 %
Адгезия	5 ± 1 Н/25 мм
Клейкость	< 2 см (тест на скатывающийся шарик)
Термостойкость	120°C (30 минут)

Транспортировка и хранение

Условия хранения: при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 12 месяцев при соблюдении рекомендованных условий хранения.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.