



## Маскировочная лента для стёкол с перфорацией

### Характеристики

Маскировочная лента изготовлена из термостойкой креповой бумаги с клеевым слоем. Лента имеет перфорацию, что делает ее удобной и простой в использовании. Высокая гибкость позволяет без труда наклеиваться на детали с контуром любой сложности.

Применяется для маскировки резиновых частей и боковых молдингов в процессе ремонтной окраски автомобилей.

### Особенности

- Благодаря перфорации легко отрывается на фрагменты требуемой длины
- Наклеивается на детали с контуром любой сложности
- Без защитного слоя
- Легко удаляется
- Имеет отличную адгезию к металлическим частям, резине, стеклу, хромированным деталям, OEM / ремонтным покрытиям, автомобильным пластикам.

### Технические характеристики

Основа	креповая бумага (средняя), пропитанная латексом
Цвет	желтый
Клеевой слой	натуральный каучук
Толщина ленты	265 мкм
Ширина	50 мм
Длина	10 м
Предел прочности при растяжении	> 34 Н/см (AFERA 5004)
Удлинение при разрыве	> 9 % (AFERA 5004)
Термостойкость	120°C

### Транспортировка и хранение

Условия хранения: при температуре 22°C и относительной влажности воздуха 50%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 12 месяцев при соблюдении рекомендованных условий хранения.