

Сухое проявочное покрытие

Характеристики

Быстрая и наиболее эффективная система для выявления пор и царапин на грунтах и наполнителях, которая обеспечивает идеально ровную поверхность и точное соответствие контура кузова оригиналу.

Особенности

- Не требует использования маскировочных материалов
- Не забивает аппликатор
- Легко наносится
- Мгновенное определение дефекта на покрытии
- Полностью укрывает ремонтируемую поверхность
- Не требует сушки, так как не имеет в составе никаких растворителей
- Идеальное средство для шлифования как "по сухому", так и "по мокрому".

Рекомендации по применению

Сухое проявочное покрытие черного цвета используется для контроля шлифования перед нанесением лакокрасочных материалов в процессе ремонта легковых автомобилей. Обработываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Применение

Выньте аппликатор из упаковки, удалите защитную мембрану и установите аппликатор на место, удерживая его за держатель. Переверните упаковку вместе с аппликатором для того, чтобы проявочное покрытие попало на аппликатор. Переверните упаковку обратно и аккуратно выньте аппликатор. Равномерно нанесите аппликатором проявочное покрытие так, чтобы зона шлифования оказалась полностью обработана.

Шлифуйте ремонтируемую зону таким образом, чтобы проявочное покрытие было полностью удалено. При этом неровные участки поверхности будут выделяться по цвету до тех пор, пока поверхность детали не станет ровной и гладкой.

Технические характеристики

Основа	технический углерод, оксид железа
Консистенция	порошок
Количество	150 г
Цвет	черный

Транспортировка и хранение

Температура длительного хранения +5°C...+30°C. При хранении продукта в оригинальной закрытой упаковке в прохладном и сухом месте срок хранения составляет не менее 3 лет от даты производства.