



Защитное гидрофобное покрытие C-Glaze

Характеристики

Защитное гидрофобное покрытие 4CR C-Glaze содержит соединение кремния в высокой концентрации, которое защищает поверхность лакокрасочного покрытия. 8820 C-Glaze придает лакокрасочному покрытию непревзойденный блеск и стойкость. Нанесенное покрытие C-Glaze служит несколько месяцев и также защищает окрашенные поверхности от дефекта лакокрасочного покрытия «водяное пятно»

Рекомендации

4CR C-Glaze может наноситься на ранее нанесенное покрытие 8830 C-PROTECT NANO и благодаря специальному составу связывается с ним, что значительно увеличивает срок службы 8830 C-PROTECT NANO покрытия.

Применение

Сделайте 2 – 3 распыления 8820 C-Glaze на салфетку из микрофибры и протирайте поверхность до тех пор, пока не исчезнут разводы, а поверхность не приобретет высокий блеск. Также покрытие можно нанести прямо на лакокрасочную поверхность и затем тщательно протереть салфеткой из микрофибры.

Хранение и транспортировка

Этот продукт не классифицирован как опасный для транспортировки. Любая оценка химической безопасности вещества или смеси обязательна.

При температуре хранения, предпочтительно от 15 до 25 ° C, оригинальные невскрытые упаковки можно хранить в течение 24 месяцев.